



CATÁLOGO



MANGUEIRAS E TUBOS

Mangueiras de Passagem de Combustível com Trançado Têxtil

Cód. Luciflex	Interno (mm) x Externo (mm)	Mts	Pressão de Trabalho (psi)	Pressão de Ruptura (psi)
MLLU-BT / 3,0	3 X 7	25	60	240
MLLU-BT / 3,5	3,5 X 7,5	25	60	240
MLLU-BT / 4,0	4 X 8	25	60	240
MLLU-BT / 5,0	5 X 9	25	60	240
MLLU-BT / 6,0	6 X 10	25	60	240
MLLU-BT / 7,0	7 X 11	25	60	240
MLLU-BT / 8,0	8 X 12	25	60	240
MLLU-BT / 9,0	9 X 13	25	60	240
MLLU-BT / 10,0	10 X 15	25	60	240
MLLU-BT / 11,0	11 X 16	25	60	240
MLLU-BT / 12,0	12 X 17	25	60	240
MLLU-BT / 13,0	13 X 18	25	60	240
MLLU-BT / 14,0	14 X 19	25	60	240
MLLU-BT / 15,0	15 X 20	25	60	240
MLLU-BT / 16,0	16 X 22	25	60	240
MLLU-BT / 17,0	17 X 23	25	60	240
MLLU-BT / 18,0	18 X 25	25	60	240
MLLU-BT / 19,0	19 X 26	25	60	240
MLLU-BT / 20,0	20 X 27	25	60	240



*MANGUEIRA COM TRANÇADO TÊXTIL NA COR PRETA
 *RESISTENCIA A GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL
 *TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO: -35°C A +90°C

Mangueiras de Passagem de Combustível Injeção Eletrônica

LIN - 3,5	3,5 X 8	25	150	1000
LIN - 5,0	5 X 10	25	150	1000
LIN - 6,0	6 X 11,5	25	150	1000
LIN - 7,0	7 X 13	25	150	1000
LIN - 8,0	8 X 14	25	150	1000
LIN - 9,0	9 X 15	25	150	1000
LIN - 10,0	10 X 16	25	150	1000
LIN - 12,0	12 X 18	25	150	1000



*MANGUEIRA COM TRANÇADO E COBERTURA DE BORRACHA, NA COR PRETA
 *RESISTÊNCIA A GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL
 *TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -35°C A +90°C

Mangueiras de Passagem de Combustível sem Trançado Têxtil

Cód. Luciflex	Interno (mm) x Externo (mm)	Mts	Pressão de Trabalho (psi)	Pressão de Ruptura (psi)
MLLU-B / 3,0 -E	3 X 5	25	30	120
MLLU-B / 3,0	3 X 7	25	30	120
MLLU-B / 4,0	4 X 8	25	30	120
MLLU-B / 5,0	5 X 9	25	30	120
MLLU-B / 6,0	6 X 10	25	30	120
MLLU-B / 7,0	7 X 11	25	30	120
MLLU-B / 8,0	8 X 12	25	30	120
MLLU-B / 9,0	9 X 14	25	30	120
MLLU-B / 10,0	10 X 15	25	30	120
MLLU-B / 12,0	12 X 17	25	30	120
MLLU-B / 13,0	13 X 18	25	30	120
MLLU-B / 15,0	15 X 21	25	30	120



*MANGUEIRA SEM TRANÇADO NA COR PRETA
*RESISTENCIA A GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL
*TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO: -35°C A +90°C

Mangueiras de Passagem de Combustível sem Trançado Têxtil - Cristal

MLLU-P / 3,0	3 X 7	25	30	120
MLLU-P / 5,0	5 X 10,0	25	30	120
MLLU-P / 7,0	7 X 12,0	25	30	120
MLLU-P / 12,7	12,7 X 17,7	25	30	120

*MANGUEIRA SEM TRANÇADO TÊXTIL - TIPO: CRISTAL
*RESISTÊNCIA A GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL
*TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -35°C A +90°C

Mangueiras de Passagem de Combustível sem Trançado Têxtil - Siliconada

Cód. Luciflex	Interno (mm) x Externo (mm)	Mts	Pressão de Trabalho (psi)	Pressão de Ruptura (psi)
MLLU-SI / 3,0	3 X 7	25	30	120
MLLU-SI / 5,0	5 X 9	25	30	120
MLLU-SI / 6,0	6 X 10	25	30	120
MLLU-SI / 7,0	7 X 11	25	30	120
MLLU-SI / 10,0	10 X 15	25	30	120
MLLU-SI / 12,7	12,7 X 17,7	25	30	120



*MANGUEIRA SEM TRANÇADO TÊXTIL - TIPO: SILICONADA

*RESISTENCIA A GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL

*TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO: -35°C A +90°C

Mangueiras de Passagem de GNV com Trançado Têxtil - ALGODÃO

MLLU-BT/16,0-B	16 X 21	25
MLLU-BT/19,0-B	19 X 26	25



*MANGUEIRA COM TRANÇADO TÊXTIL - ALGODÃO

*RESISTÊNCIA A GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL

*TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO: -35°C A +90°C

Mangueiras de Passagem de Combustível Lubrificação do Freio Pneumático A

Cód. Luciflex	Externo (mm) x Interno (mm)	Mts	Pressão de Trabalho (psi)	Pressão de Ruptura (psi)
LUNT - 3/8	6,4 X 9,5	25	350	1400
LUNT - 1/2	9,5 X 12,7	25	240	950



*MANGUEIRA EM NYLON NA COR PRETA COM REFORÇO TÊXTIL
*APLICAÇÃO: FREIO A AR, COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAÇÃO, REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E ETC...
*TEMPERATURAS DE UTILIZAÇÃO: -40°C A +93°C
*CONSTRUÇÃO: SAE J844 «TIPO B»

MLLU-N / 4,0	4 X 2	25	475	1900
MLLU-N / 6,0	6 X 4	25	275	1100
MLLU-N / 8,0	8 X 6	25	250	1000
MLLU-N / 10,0	10 X 7	25	250	1000
MLLU-N / 11,0	11 X 8	25	229	916
MLLU-N / 12,0	12 X 9	25	250	1000
MLLU-N / 13,0	13 X 10	25	225	900
MLLU-N / 15,0	15 X 12	25	152	608
MLLU-N / 16,0	16 X 12	25	192	768



*MANGUEIRA EM NYLON NA COR PRETA SEM REFORÇO TÊXTIL
*APLICAÇÃO: FREIO A AR, COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICAÇÃO, REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E ETC...
*TEMPERATURAS DE UTILIZAÇÃO: -40°C A +93°C
*CONSTRUÇÃO: SAE J844 «TIPO B»

Mangueiras para Hidrovácuo / Servo Freio

Cód. Luciflex	Interno (mm) x Externo (mm)	Mts	Pressão de Trabalho (psi)	Pressão de Ruptura (psi)
MHID - 8,5	8,5 X 16,5	25		
MHID - 9,5	9,5 X 17,5	25		
MHID - 11,0	11,0 X 19,0	25		
MHID - 12,0	12,0 X 20,0	25		
MHID - 14,0	14,0 X 22,0	25		
MHID - 15,0	15,0 X 23,0	25		
MHID - 20,0	20,0 X 28,0	25		



*TUBO RESISTENTE Á ÓLEO, GRAXA E QUEROSENE